



ABC–Snurra

SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV
2017-01

Produktblad | Montage | Miljö | Underhåll

ABC-SNURRA

SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV



ANVÄNDNING

Lämplig för att ge bättre drag och förbättra ventilationen.

UTFÖRANDE

ABC-Snurra är tillverkad i rostfritt stål. Denna modell passar bäst för ventilation där det inte finns krav på renbarhet. Anpassad för spirorör.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

MÅTT

Storlek \varnothing D	130	160	200	250
ABC-Snurra	Muffmått	Nippelmått	Nippelmått	Nippelmått


MONTERING

ABC-Snurran monteras på ventilationsrör mellan 130 - 250mm diameter. Förborra 3 hål med jämnt avstånd från varandra mellan popnit och sickkant/stoppkant i nedre delen av snurran och skruva fast mot röret med rostfria skruvar.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMF.2

Avluftshuv ABC-SNURRA av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 130, utförd i rostfritt stål - SS 2333.



\varnothing D

Miljövarudeklaration

Gäller för ABC - SNURRA

PRODUKTINFORMATION

1. Ingående material

MATERIAL SOM INGÅR I PRODUKTEN.

Vi erbjuder flera alternativ på material på våra produkter.

Metallinnehåll	Vikt %
Rostfritt EN 1.4301	100

2. Produktion

- Anläggning: Produktionsanläggningen kräver ej tillstånd eller anmälan enligt miljöskyddslagen.

3. Distribution av färdig produkt

- Transport sker endast med miljöcertifierade transportörer.
- Produkten är tillverkad i Borås.
- Som emballage används trä, wellpapp, tejp och sträckfilm.
- Företaget är anslutet till FTI AB (Förpacknings och tidningsinsamlingen)

4. Användningsområde

- Se användning

5. Byggskedet

- Miljöpåverkan bedöms som obetydlig. Luft- eller eldrivna handverktyg används vid montering. Fastsättning sker med fästdon (skruv). Farligt avfall uppstår ej. Produkten används i sin helhet.

6. Bruksskedet

Ingen känd miljöpåverkan.

7. Drift och underhåll

Genom regelbunden kontroll och underhåll får plåten goda förutsättningar för en lång livslängd. Besiktning av produkten/plåtytan ska ske minst en gång om året. I de flesta fall inskränker sig underhållet till att man behöver tvätta produkten med en mild vattenlösning några gånger under dess livslängd. Vid ommålning används rekommenderade målningsystem. Som förbehandling räcker det med tvätt med en mild 5 % alkalisk vattenlösning.



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.