

AKU-COMP

Ljuddämpare



LM (långmuff)



Ljuddämpare AKU-Comp

- Beskrivning** Innerrör: Compact E
Isolering: 30 alt. 60 mm mineralullsmatta.
Ytterhölje: PE-plast
- Användningsområde** Ljuddämpande kanal i till- och från-luftssystem i villor.
- Egenskaper** Ljuddämpande, diffusionstät, böjlig, komprimerbar, svårantändlig.
- Temperaturområde** -40°C till +80°C
- Standardlängd** 0,6 och 1 m. (Beställningsvara 1,2 m)
- Dimensioner** 80 - 200 mm (standard).
- Böjningsradie** 2-3 x diameter.
- Brandklass** Glasullen är VIM-kontrollerad och klassad som obrännbart material av Statens Provningsanstalt.

Dimensionstabell

Invändig diam. mm	80	100	125	160	200	250*	315*
-------------------	----	-----	-----	-----	-----	------	------

* Ej lagervara.

Uppmätt insättningsdämpning för AKU 30 rör enligt GLSM.

Metod för bestämning av insättningsdämpning hos kanalljuddämpare

Invändig diam. mm	Längd mm	Insättningsdämpning dB							
		oktavband (mittfrekvens Hz)							
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
100	1,0	15,0	31,0	31,0	32,0	29,0	13,0	11,0	
125	1,0	26,0	36,0	30,0	31,0	28,0	14,0	11,0	
160	1,0	17,0	31,0	25,0	27,0	18,0	8,0	6,0	