

Isolerstrumpor-PE 30/60

Beskrivning	Isolering: Mineralullsmatta med tjockleken 30 eller 60 mm.
Ytterhölje	PE - plast.
Användningsområde	Isolering av ventilationskanaler med krav på kondensskydd eller termisk isolering.
Egenskaper	Diffusionstät, böjlig, åldringsbeständig.
Isoleringsmaterial	VIM-kontrollerat och klassifierat som obrännbart material.
PE-plast	Typgodkänd byggfolie enl. SPF verksnorm 2000.
Temperaturområde	-20°C till +80°C
Standardlängd	4 m, levereras hoprullad.
Kapning	Med kniv.
Dimensioner	PE 30: 60 - 315 mm. PE 60: 100 - 160 mm.
Brandklass	Glasullen VIM-kontrollerad och klassad som obrännbart material enligt Statens Provningsanstalt.

Dimensionstabell

Typ	Passar rör Dy	Di (mm)	Dy (mm)	L (mm)
PE 30	60	65	120	4000
	80	85	140	4000
	100	105	160	4000
	125	130	190	4000
	160	165	220	4000
	200	205	260	4000
	250	255	320	4000
PE 60	315	320	330	4000
	100	105	190	4000
	125	130	220	4000
	160	165	285	4000

PE 30/60

Isolering av ventilationskanaler

