

Tropikfläktar

Takfläktar ur serien TF är en serie moderna och effektiva takfläktar. De är lämpliga för montage i de flesta förekommande lokaler som till exempel industrihallar, samlingslokaler, lager, simhallar och offentliga byggnader. Takfläktarna trycker ner värmen som kan samlas upp vid taket och ger en jämnare temperatur i lokalen och minskar därmed energibehovet.

En energibesparing på 20-30% är vanlig för en lokal med högt i tak. TF20 är i utförande IP20 och TF55R är i spolsäkert utförande, IP55 och får även användas i brandfarliga rum. TF55R kan dessutom reverseras. Takfläktarna är helt vitlackerade och levereras med fläktvingar som ger 1400mm diameter. Medföljande pendel medger total nedhängning ifrån taket på 495mm. Kompletteras lämpligen med varvtalsreglering.



Beställningsdata

Art. kod	RSK	SEG	Luftmängd, m ³ /h	Kapslingsklass
TF20	6739303	8765224	13500	IP20
TF55R	6739304	8765225	13500	IP55

Tropikfläktar ger stora energibesparingar i lokaler med luftvärme då de trycker ner varmluften från taket. TF55R är reverserbar.

Tillbehör

Tillbehör	Art. kod	RSK	SEG	Max antal fläktar	Övrigt
Varvtalsreglering	TFR1	6739305	8765226	1	
Varvtalsreglering	TFR1R	6739306	8765227	1	Reversibel
Varvtalsreglering	TFR6	6739307	8765228	6	
Varvtalsreglering	TFR30	6739308	8765229	30	Automatisk