

Fläktkonvektorer

Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer



VENETO

www.kinnan.se

Kinnan AB som är generalagent för VENETO fläktkonvektorer erbjuder ett komplett sortiment för alla behov. Vår leverantör är Europas tredje största tillverkare av fläktkonvektorer. De är naturligtvis Euroventcertifierade vilket borgar för att tekniska data såsom kyl och värmeeffekter och inte minst ljudnivåer överensstämmer.

Carisma CRR

Speciellt anpassad för att installeras där man har extra krav på låg ljudnivå eller litet byggmått. CRR har ett djupmått på endast 183 mm och finns som golv/väggmodell i 4 storlekar och är avsedd för 2-rörssystem, värme eller kyla. Ihop med t.ex. en bergvärmeinstallation kan man få båda delar. Om man under sommarhalvåret utnyttjar den så kallade "frikylan" får man ett svalt och skönt inomhusklimat.

Carisma CRC

Avsedd för värme eller kyla och finns både som golv/vägg- alternativt takmodell i 7 storlekar. Finns med 2-rörssystem (kyla eller värme) samt även för 4-rörssystem det vill säga med både kyl och värmebatteri. Nydesignade centrifugalfläktar med upp till 40% lägre energiförbrukning.

SkyStar kassett

För inbyggnad i undertak. Finns i 6 storlekar för 2 eller 4-rörssystem. Inbyggd kondensvattenpump och ställbara luftriktare. Kan styras med fjärrkontroll.

SWS/SWT

Avsedd för väggmontage och finns i 3 storlekar. Levereras med inbyggd reglerutrustning, monterad 3-vägsventil och flexibla anslutningsslangar. Det gör installationen både enkel och snabb. Levereras med fjärrkontroll. Avsedd för 2-rörssystem.

För komplett dokumentation se www.kinnan.se

Där hittar du alla produktblad, skötselanvisningar, tillbehörsblad m m.

Vid övriga frågor eller tekniska upplysningar kontakta oss på 0171 - 47 90 75.

Tillbehör

Vi har ett stort urval av tillbehör såsom elektroniska termostater, fläkthastighetsomkopplare, 2- och 3-vägsventiler med ställdon (fabriksmonteras på beställning), kondensvattenråg etc.



TMO-T
TMO-T-AU



TMO-DI



CB
CB-T
CB-AU



VENETO

Carisma CRR - för golv/vägg (MV)

2-rörssystem (kyla eller värme)

Speciellt anpassad för att installeras där man har extra krav på låg ljudnivå eller litet byggmått. FSR har ett djupmått på endast 183 mm. Tillsammans med till exempel en bergvärmeinstallation kan man utnyttja "frikylan" och får ett svalt och skönt inomhusklimat.

Storlek	Djup mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
CRR 12	183	670	530	12
CRR 22	183	770	530	13
CRR 32	183	985	530	18
CRR 42	183	1200	530	20



Tekniska data gäller vid följande förhållanden:

	Kyla	Värme
Lufttemperatur in:	27°C	20°C
Relativ fuktighet:	50%	-
Köldbärartemperatur in/ut:	7/12°C	-
Värmebärartemperatur in:	-	50/45°C



Storlek	CRR 12			CRR 22			CRR 32			CRR 42		
	L	M	H	L	M	H	L	M	H	L	M	H
Fläkthastighet												
Luftflöde m ³ /h	110	150	180	160	200	250	230	290	360	320	400	500
Kyleffekt W	680	840	940	1000	1190	1400	1410	1730	2020	2140	2550	3000
Värmeeffekt W	850	1050	1240	1170	1370	1640	1840	2320	2790	2580	3100	3740
Tryckfall, kyla kPa	4,6	6,7	8,2	13,2	17,2	23,1	4,8	6,8	9,0	12,6	17,1	23,0
Tryckfall, värme kPa	6,9	10,6	13,3	14,9	19,8	27,2	6,4	9,5	13,2	16,1	22,3	30,9
Ljudtrycksnivå Lp dB(A) ¹⁾	22	26	33	25	30	36	25	30	36	25	31	37

¹⁾ Ljudtrycksnivån är 9 dBA lägre än ljudeffektsnivån uppmätt i rum med volymen 100 m³ och i efterklangsfältet (efterklangstid 0,5 sek.).

Tillbehör

- CB Manuell reglering av fläkthastighet
- CB-T Elektronisk termostat med manuell reglering av fläkthastighet samt reglering av ventiler.
- CB-AU Elektronisk termostat med manuell eller automatisk reglering av fläkthastighet samt reglering av ventiler.
- VBPS-C 3-vägsventil med ställdon och kopplingsdetaljer.
- V2S-C 2-vägsventil med ställdon och kopplingsdetaljer.

VENETO

Carisma CRC - för golv/vägg (MV) och tak (MO)

2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (kyla och värme)

Storlek	Djup mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
CRC 24	225	770	530	17
CRC 34	225	985	530	23
CRC 54	225	1200	530	26
CRC 64	225	1200	530	27
CRC 74	225	1415	530	33
CRC 84	255	1415	530	41
CRC 94	255	1415	530	42



Tekniska data gäller vid följande förhållanden:

	Kyla	Värme
Lufttemperatur in:	27°C	20°C
Relativ fuktighet:	50%	-
Köldbärartemperatur in/ut:	7/12°C	-
Värmebärartemperatur in:	-	50/45°C



MV



MO

Storlek	CRC 24			CRC 34			CRC 54			CRC 64			CRC 74		
	L	M	H	L	M	H	L	M	H	L	M	H	L	M	H
Fläkthastighet															
Luftflöde m ³ /h	145	220	295	235	270	385	315	495	650	415	590	760	535	735	925
Kyleffekt W	1081	1538	1954	1767	2025	2760	2352	3486	4395	3040	4147	5144	3820	4983	5998
Värmeeffekt W	1195	1729	2213	1954	2253	3107	2555	3840	4862	3408	4714	5933	4231	5594	6764
Tryckfall, kyla kPa	5,6	10,4	15,9	6,0	7,6	13,1	11,8	23,6	35,5	16,3	28,1	41,1	14,2	22,7	31,4
Tryckfall, värme kPa	4,5	8,4	12,8	4,8	6,2	10,6	9,6	19,1	28,7	13,2	22,8	33,3	11,5	18,4	25,5
Ljudtrycksnivå Lp dB(A) ¹⁾	21	31	38	27	31	40	22	32	39	28	37	43	33	42	47

Storlek	CRC 84			CRC 94		
	L	M	H	L	M	H
Fläkthastighet						
Luftflöde m ³ /h	655	1020	1200	830	1210	1500
Kyleffekt W	4344	6171	6979	5253	7047	8201
Värmeeffekt W	5107	7439	8512	6277	8604	10179
Tryckfall, kyla kPa	8,7	16,1	20,0	12,1	20,3	26,5
Tryckfall, värme kPa	7,0	13,0	16,2	9,8	16,5	21,5
Ljudtrycksnivå Lp dB(A) ¹⁾	36	47	51	41	49	55

¹⁾ Ljudtrycksnivån är 9 dBA lägre än ljudeffektsnivån uppmätt i rum med volymen 100 m³ och i efterklangsfältet (efterklangstid 0,5 sek.).

Tillbehör golv/vägg (MV)

- CB Manuell reglering av fläkthastighet
- CB-T Elektronisk termostat med manuell reglering av fläkthastighet samt reglering av ventiler.
- CB-AU Elektronisk termostat med manuell eller automatisk reglering av fläkthastighet samt reglering av ventiler.
- VBPS-C 3-vägsventil med ställdon och kopplingsdetaljer.
- V2S-C 2-vägsventil med ställdon och kopplingsdetaljer.

Tillbehör tak (MO)

- MO-3V Manuell reglering av fläkthastighet
- TMO-T Elektronisk termostat med manuell reglering av fläkthastighet samt reglering av ventiler.
- TMO-T-AU Elektronisk termostat med manuell eller automatisk reglering av fläkthastighet samt reglering av ventiler.
- TMO-DI Elektronisk termostat med manuell eller automatisk reglering av fläkthastighet, reglering ventiler, digital display med visning av rumstemperatur.
- VBPS-C 3-vägsventil med ställdon och kopplingsdetaljer.
- V2S-C 2-vägsventil med ställdon och kopplingsdetaljer.

VENETO

SkyStar SK - kassett för inbyggnad

2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (kyla och värme)

Inbyggd kondensvattenpump och ställbara luftriktare. Kan styras med fjärrkontroll.

Storlek	Frontmått mm	Längd x Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
SK12	660 x 660	575 x 575	270	22
SK22	660 x 660	575 x 575	270	24
SK32	660 x 660	575 x 575	270	24
SK42	965 x 965	820 x 820	320	36
SK52	965 x 965	820 x 820	320	39
SK62	965 x 965	820 x 820	320	39



Tekniska data gäller vid följande förhållanden:

	Kyla	Värme
Lufttemperatur in:	27°C	20°C
Relativ fuktighet:	50%	–
Köldbärartemperatur in/ut:	7/12°C	–
Värmebärartemperatur in:	–	50/44°C



Storlek	SK 12			SK 22			SK 32			SK 42			SK 52			SK62		
	L	M	H	L	M	H	L	M	H	L	M	H	L	M	H	L	M	H
Fläkthastighet																		
Luftflöde m ³ /h	310	420	520	320	500	710	430	610	880	630	820	1140	710	970	1500	710	1280	1820
Kyleffekt kW	1,84	2,34	2,68	2,25	3,34	4,33	2,94	3,88	5,02	4,21	4,91	6,16	5,31	6,78	9,51	5,31	8,45	11,11
Värmeeffekt kW	2,22	2,90	3,35	2,56	3,93	5,23	3,43	4,63	6,17	5,12	6,03	7,77	6,13	8,02	11,70	6,13	10,3	14,0
Tryckfall, kyla kPa	4,9	7,6	9,7	4,6	9,4	15,1	7,5	12,4	19,7	10,9	14,4	21,6	9,4	14,7	26,9	9,4	22,0	35,0
Tryckfall, värme kPa	4,1	6,3	8,2	3,0	6,2	9,7	6,7	11,2	17,7	6,7	9,9	15,1	7,9	12,4	23,0	7,9	18,4	30,6
Ljudtrycksnivå Lp dB(A) ¹⁾	24	31	36	24	36	44	32	40	50	24	31	39	25	31	44	25	39	49

¹⁾ Ljudtrycksnivån är 9 dBA lägre än ljudeffektsnivån uppmätt i rum med volymen 100 m³ och i efterklangsfältet (efterklangstid 0,5 sek.).

Tillbehör

- MO-3V Manuell reglering av fläkthastighet.
- TMO-T Elektronisk termostat med manuell reglering av fläkthastighet samt reglering av ventiler.
- TMO-T-AU Elektronisk termostat med manuell eller automatisk reglering av fläkthastighet samt reglering av ventiler.
- TMO-DI Elektronisk termostat med manuell eller automatisk reglering av fläkthastighet, reglering ventiler, digital display med visning av rumstemperatur.
- 3V2T 3-vägsventil med ställdon och kopplingsdetaljer.
- 2V2T 2-vägsventil med ställdon och kopplingsdetaljer.
- MCT Hölje för frihängande montage.



MCT

VENETO

SWS/SWT - vägg

2-rörssystem (kyla eller värme)

Levereras med inbyggd reglerutrustning, monterad 3-vägsventil och flexibla anslutningsslangar. Det gör installationen både enkel och snabb. Levereras med fjärrkontroll.

Storlek	Djup mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
SWT-04	176	870	270	11,5
SWS-09	196	1030	320	13,5
SWT-15	198	1160	330	16,5



Tekniska data gäller vid följande förhållanden:

	Kyla	Värme
Lufttemperatur in:	27°C	20°C
Relativ fuktighet:	50%	–
Köldbärartemperatur in/ut:	7/12°C	–
Värmebärartemperatur in:	–	50/44°C



Storlek	04			09			15		
	L	M	H	L	M	H	L	M	H
Fläkthastighet									
Luftflöde m ³ /h	150	240	360	198	318	474	262	450	648
Kyleffekt kW	1,1	1,2	1,4	1,8	2,0	2,3	3,2	3,6	4,0
Värmeeffekt kW	1,7	1,9	2,2	2,5	2,8	3,2	4,5	5,1	5,7
Tryckfall, kyla kPa	2,8	4,6	5,9	4,3	6,5	10,5	6,6	9,4	21,4
Tryckfall, värme kPa	2,1	3,2	4,4	2,7	4,9	7,9	4,7	6,9	16,0
Ljudtrycksnivå Lp dB(A) ¹⁾	32	34	35	32	35	38	35	42	45

VENETO

Kinnan AB är sedan många år generalagent för Panasonic värme-pumpar och luftkonditionering samt VENETO fläktkonvektorer. Vi marknadsför och säljer också flyttbar luftkonditionering.

Kinnan säljer kvalitetsprodukter som alltid ger rätt temperatur. Skön svalka på sommaren och värme under den kalla årstiden.

Vi arbetar med ett återförsäljarnät som finns över hela landet. Som generalagent tar vi ansvar för teknisk kvalitet, dokumentation, teknisk support, marknadsföringsstöd, snabba leveranser, reservdelar och reparationer i egen verkstad.

Vi skapar nöjda kunder!





Generalagent för:
Panasonic luftvärmepumpar & luftkonditionering
VENETO fläktkonvektorer

Traktorgatan 2 • 745 37 Enköping • Tel 0171 - 47 90 75 • Fax 0171 - 44 00 97
www.kinnan.se • info@kinnan.se