




Avfuktare EvoDry 18P

ART.NR 20181

EvoDry 18P är en svensktillverkad avfuktare med en kapacitet upp till 19 l/24h. Alla avfuktare i EvoDry-serien är utvecklade med energieffektivitet i åtanke.



Tillverkad i Sverige

Avancerad styrning

Mångsidig avfuktare


EvoDry 18P är en svensktillverkad avfuktare med en kapacitet upp till 19 l/24h.

Alla avfuktare i EvoDry-serien är utvecklade med energieffektivitet i åtanke. Det ger dig några av marknadens mest energieffektiva avfuktare.

Teknisk data - Avfuktare EvoDry 18P

| | |
|----------------------------------|------------|
| Typ av avfuktare | Sorption |
| Arbetsområde (°C) | '-20 - +40 |
| Lämplig upp till (m3) | 300 |
| Styrutrustning | EDC-01 |
| Styrning via app | Nej |
| Våtluftsflöde, m3/H | 45/25 |
| Våtluftsstos, mm | 50 |
| Torrluftsflöde, m3/H | 360/180 |
| Torrluftsstos, mm | 125 |
| Kapacitet, vid 20°C/60%RF, l/24h | 16,8 |
| Kapacitet upp till, l/24h | 21,5 |
| Ljudnivå, dB(A), 3 m avstånd | 61/44 |
| Hygrostatinställning, % | 0 - 100 |
| Effekt, fläkt, nom, W | 83/18 |
| Effekt, vid avfuktning, W | 1140/680 |
| Anslutningsspänning, V | 1x230V |
| Säkring, A | 10A |
| IP-klass | IP21 |
| Djup, mm | 327 |
| Bredd, mm | 297 |
| Höjd, mm | 305 |
| Vikt, kg | 8.8 |
| Filterklass | G4 |
| Ytskikt | AluZink |
| Korrosionsklass | C4 |
| Garantivillkor | AG20 |
| CE | Ja |
| SundaHus | Ja |

Tillbehör



art.nr: 20615
Processluftstos EvoDry
18/24 1x125



art.nr: 20500
Filter
18/24/PD/PDX/PD+/RD
3-pack



art.nr: 20616
Slangpaket EvoDry
12/18/24



art.nr: 20501
Filter
18/24/PD/PDX/PD+/RD
20-pack